



Branka lehká plotová jednokřídla

Tento výrobek je určen k montáži samostatného vstupu v délce oplocení a nelze na sloupkách branky napínat pletivo. K tomu účelu použití je třeba montáže samostatných plotových sloupků se vzpěrami do směru osy oplocení. Tyto plotové sloupky je možné montovat v těsné blízkosti sloupků branky, kde mají i společný betonový základ a tím je zabezpečena dostatečná pevnost začátku oplocení. K této variantě montáže jsou sloupky branky na vnějších stranách osazeny závity M8 pro použití spojovací závitové tyče nebo šroubu. Smysl otvírání branky lze změnit demontáží, otočením, zpětnou montáží dorazu branky a otočením střelky zámku – bez jeho demontáže.

Návod k montáži lehké jednokřídle plotové branky

Výrobce doporučuje:

- 1) Zkompletování křídla branky (poz 1) se sloupkem (poz 2), který má namontované střední díly trojdílných závěsů (poz 4) pomocí spojovacího čepu se samozastívacím koncem. Důležité je použít takové nářadí, které nepoškodí povrchové úpravy výrobku.
- 2) Vyhroubení děr pro sloupky branky o šířce 400 mm a hloubce 800 mm v osové vzdálenosti 1020 mm. U namrzavých zemin (jíly) hloubku děr větší.
- 3) Zabetonování (betonová směs min. B25) sloupků (poz 2 a 3) včetně křídla branky do osové vzdálenosti 1020 mm. Vnitřní stěny sloupků jsou od sebe vzdáleny (světlost) 980 mm. Mezi terénem a spodní hranou rámu křídla branky 50-100 mm.
- 4) Nechat vyzrát beton 5-7 dnů a dle potřeby seřadit vůli střelky zámku na závěsech.
- 5) Provést montáž kliky.

Seznam dílů výrobku:

- | | |
|-----|---|
| 1ks | Křídlo branky – dvě plastové krytky, namontovaný zámek, cylindrická vložka + dva klíče, trojdílné závěsy s čepy, klika oboustranná, spojovací čtyřhran s klíčem pro montáž. |
| 1ks | Sloupek se závěsy a plastovou krytkou. |
| 1ks | Sloupek s dorazem a plastovou krytkou. |